



MATERIALI TECNICI PER L'INDUSTRIA

GIMAS s.r.l.
Via V.Bachelet, 23/25 - Loc. Crocetta
29027 S.Polo di Podenzano (PC)
Tel. 0523-558466 (2 linee r.a.) - Fax 0523-558488
Web: www.gimas.it - Email: info@gimas.it

GIMAMID 6 PA 6
GIMAMID 6,6 PA 6,6
GIMAMID 6,6+FV30% PA 6,6+FV30%
GIMAMID 6F PA 6F

FOGLI E LASTRE spessore in mm – peso Kg/m²

GIMAMID	6 – 6,6 6,6+30%FV	6 PA 6	6,6 PA 6,6	6,6+30%FV PA 6,6+30%FV	GIMAMID	6F – 6F MOLY 6F OIL - 1115	
Spessore	Tolleranza	Peso appr.	Peso appr.	Peso appr.	Spessore	Tolleranza	Peso appr.
0,3	±0,03	0,34			0,3		
0,5	±0,05	0,57			0,5		
0,8	±0,08	0,90			0,8		
1,0	±0,10	1,15			1,0		
1,2	±0,15	1,37			1,2		
1,5	±0,15	1,71			1,5		
2,0	±0,15	2,60	2,60		2,0		
2,5	±0,20	3,27	3,27		2,5		
3,0	±0,20	3,87	3,87		3,0		
4,0	±0,20	5,08	5,08		4,0		
5,0	±0,25	6,35	6,35		5,0		
6,0	±0,25	7,56	7,56		6,0		
8,0	+0,2/+0,9	10,80	10,80		8,0	+0,5/+1,7	11,50
10,0	+0,2/+0,9	13,15	13,15	16,40	10,0	+0,5/+1,7	14,40
12,0	+0,3/+1,5	16,40	16,40		12,0	+0,5/+1,7	16,65
15,0	+0,3/+1,5	20,00	20,00	24,80	15,0	+0,5/+2,5	20,90
20,0	+0,3/+1,5	26,00	26,00	32,30	20,0	+0,5/+2,5	27,35
25,0	+0,3/+1,5	32,05	32,05	39,80	25,0	+0,5/+2,5	33,70
30,0	+0,3/+1,5	38,10	38,10	47,30	30,0	+0,5/+3,5	40,85
35,0	+0,5/+2,5	45,35	45,35		35,0	+0,5/+3,5	45,70
40,0	+0,5/+2,5	51,40	51,40	62,65	40,0	+0,5/+3,5	52,00
45,0					45,0	+0,5/+3,5	56,00
50,0	+0,5/+2,5	63,50		75,15	50,0	+0,5/+3,5	62,70
55,0					55,0	+1,0/+5,0	67,15
60,0	+0,5/+3,5	76,80		90,90	60,0	+1,0/+5,0	77,90
65,0					65,0	+1,0/+5,0	81,50
70,0	+0,5/+3,5	88,90			70,0	+1,0/+5,0	89,10
75,0					75,0	+1,0/+5,0	95,40
80,0	+0,5/+3,5	101,00		119,55	80,0	+1,0/+5,0	101,65
90,0	+1,0/+5,5	111,50			90,0	+1,0/+6,0	111,95
100,0	+1,0/+5,5	124,60		146,70	100,0	+1,0/+6,0	128,55
110,0					110,0	+1,0/+6,0	141,40
120,0					120,0	+1,0/+6,0	154,30
130,0					130,0	+1,0/+6,0	167,20
140,0					140,0	+1,0/+6,0	180,00
150,0					150,0	+1,0/+6,0	192,80
160,0					160,0	+1,0/+6,0	205,10

Formati delle lastre in mm

TIPO E SPESSORE	LARGHEZZE				LUNGHEZZE			
	500	610	1000	1220	Continua	1000	2000	3000
GIMAMID 6			S		S			
da 0,3 a 2			S				S	
da 2 a 6			S				S	
da 8 a 100	S	R	S	R		S	S	R
GIMAMID 6,6								
da 8 a 50	R	S	R	R		S	S	R
GIMAMID 6,6+FV30%								
da 10 a 100		S				S	S	S
GIMAMID 6F								
da 8 a 100			S	R		S	S	R
da 100 a 160			S			S		

S= STANDARD R= A RICHIESTA