



MATERIALI TECNICI PER L'INDUSTRIA

GIMAS s.r.l.

Via V.Bachelet, 23/25 - Loc. Crocetta

29027 S.Polo di Podenzano (PC)

Tel. 0523-558466 (2 linee r.a.) - Fax 0523-558488

Web: www.gimas.it - Email: info@gimas.it

GIMAMID 900 POM C
GIMAMID 1400 PETP
GIMAMID 1400T PETP+PTFE
GIMAMID 1500 PEEK

FOGLI E LASTRE spessore in mm – peso Kg/m²

GIMAMID		900 naturale/nero	1400 naturale/nero	1400T naturale	1500 naturale
Spessore	Tolleranza	Peso	Peso	Peso	Peso
0,5	±0,05	0,80	-	-	-
1,0	±0,10	1,65	-	-	-
2,0	±0,15	3,22	-	-	-
2,50	±0,20	4,05	-	-	-
3,0	±0,20	4,80	-	-	-
4,0	±0,20	6,30	5,80	-	-
5,0	±0,25	7,86	7,30	-	-
6,0	±0,25	9,35	8,80	-	-
8,0	+0,2/+0,9	13,30	12,85	13,05	-
10,0	+0,2/+0,9	16,30	15,73	15,95	15,30
12,0	+0,3/+1,5	20,20	19,50	19,80	18,90
15,0	+0,3/+1,5	24,70	23,80	24,15	23,10
20,0	+0,3/+1,5	32,16	31,10	31,50	30,10
25,0	+0,3/+1,5	39,65	38,25	38,80	37,10
30,0	+0,3/+1,5	47,12	45,45	46,15	44,10
35,0	+0,5/+2,5	56,10	54,15	-	-
40,0	+0,5/+2,5	63,57	61,35	62,20	59,50
50,0	+0,5/+3,5	78,53	75,80	76,90	73,50
60,0	+0,5/+3,5	95,00	91,65	93,00	-
70,0	+0,5/+3,5	108,90	105,80	-	-
80,0	+0,5/+3,5	123,70	120,60	121,30	-
90,0	+0,8/+4,5	137,25	136,30	-	-
100,0	+1,0/+5,5	153,22	152,15	-	-
110,0	+1,0/+5,5	170,00	-	-	-

GIMAMID 900 fornibile a richiesta fino a sp. 160 mm

Formati delle lastre in mm

TIPO E SPESSORE	LARGHEZZE				LUNGHEZZE			
	500	610	1000	1220	Continua	1000	2000	3000
GIMAMID 900								
da 1 a 1,5			S		S			
da 2 a 6			S				S	
da 8 a 60	S	S	S	R		S	S	R
da 70 a 100	S	S		R		S	S	R
110		S				S	S	R
da 120 a 160		R				R	R	R
GIMAMID 900 NERO								
da 8 a 60		S	S	R		S	S	R
da 70 a 100		S		R		S	S	R
GIMAMID 1400								
4 – 5 – 6			S				S	
da 8 a 60		S	S			S	S	R
70 – 80 – 100		S				S	S	R
GIMAMID 1400 NERO								
da 8 a 60		R	S			S	S	R
GIMAMID 1400 T								
da 8 a 60		S				S	S	R
GIMAMID 1500								
da 10 a 50	S		S			S	S	S

S= STANDARD R= A RICHIESTA