



MATERIALI TECNICI PER L'INDUSTRIA

GIMAS s.r.l.

Via V.Bachelet, 23/25 - Loc. Crocetta

29027 S.Polo di Podenzano (PC)

Tel. 0523-558466 (2 linee r.a.) - Fax 0523-558488

Web: www.gimas.it - Email: info@gimas.it

POLIETILENE PE
POLIVINILCLORURO PVC

LASTRE FLESSIBILI IN BOBINE **Spessore in mm – peso in kg/m²**

Formati standard delle bobine:

PE/HD: H=1000 mm L= 50 m

PE/LD: H=1000 mm L= 50 m

PVC trasparente per porte:

H= 200 – 300 – 400 mm L= 50 m

H= 1000 mm L= 50 m

H= 1000 – 1300 – 1500 mm L= 50 m

per tutti gli spessori.

spessore 1 e 1,5 mm.

spessore 2 – 3 – 4 – 5 e 6 mm.

A richiesta realizzabile qualsiasi spessore da 2 a 12 mm.

A richiesta realizzabile qualsiasi altezza compresa tra 200 e 2200 mm.

A richiesta realizzabile qualsiasi lunghezza.

PVC naturale per guarnizioni:

H= 1000 mm L= 30 m

H= 1000 mm L= 20 m

H= 1000 mm L= 12 m

spessore 1 e 1,5 mm.

spessore 2 e 3 mm.

spessore 4 – 5 e 6 mm.

Spessore	PE/HD	PE/LD	PVC trasparente per porte	PVC naturale per guarnizioni
0,5	-	0,48	-	-
1	0,95	0,95	1,30	1,30
1,5	1,43	1,43	1,95	1,95
2	1,90	1,90	2,60	2,60
2,5	-	2,35	-	-
3	-	2,85	3,90	3,90
4	-	3,80	5,20	5,20
5	-	4,80	6,50	6,50
6	-	-	7,80	7,80