



MATERIALI TECNICI PER L'INDUSTRIA

GIMAS s.r.l.

Via V.Bachelet, 23/25 - Loc. Crocetta

29027 S.Polo di Podenzano (PC)

Tel. 0523-558466 (2 linee r.a.) - Fax 0523-558488

Web: www.gimas.it - Email: info@gimas.it

GIMAMID 6

PA 6

MANICOTTI diametro in mm – peso Kg/m

D. ESTERNI	Diam. INTERNI																						
	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	190	210
25	0,43																						
30	0,70	0,55																					
35	1,05		0,71																				
40		1,28	1,07	0,83																			
45		1,68	1,49	1,25	0,95																		
50		2,15	1,94	1,70	1,40	1,06																	
55				2,26	1,97																		
60		3,25		2,81	2,52	2,20		1,37															
65				4,11	3,17	2,84	2,46	2,04	1,55														
70						3,49		2,68		1,68													
75						4,19		3,38		2,40													
80				5,56		4,93		4,13		3,15	1,95												
85				6,35		5,73					2,70												
90						6,60		5,70		5,00	3,84												
100					8,65	8,58		7,80		6,50	5,67		4,32										
110								9,81		8,84	7,68		6,42	4,80									
120								12,24		10,80	10,15		8,82		5,60								
125													9,60	8,48	6,77								
130								14,64		13,70				9,70	8,00								
140										16,30			13,80	12,30	10,60	8,70							
150								20,00			17,92			15,07	13,37		9,40						
160								22,25		22,30			19,83		16,63			10,42					
170										25,45					19,80			13,60					
180																	19,20		14,50				
185												28,25											
190											31,20						21,30		18,04		12,60		
200														32,10	30,70			24,52	22,09		16,65		
220												40,80									25,83		
230																	40,20				30,17		
250																				42,20			
260																		52,10			44,30	34,82	
280																							37,90

I manicotti sono disponibili, in molte dimensioni che compaiono su questo prospetto, anche in Gimamid 6 Moly.

A richiesta possono essere prodotti anche in Gimamid 6,6 (kg 500 minimo per misura).

A richiesta possono essere realizzate misure che non compaiono su questo prospetto.

Per tali esigenze Vi invitiamo ad interpellare il nostro ufficio vendite.